

Motorische Ringbiegemaschine

PRM 10 E

Horizontal und vertikal einsetzbar für Profile, Rohre und Vollmaterial



Artikelnummer ▼

3780011

VK Preisinformationen ▼

2.150,00 €

Verfügbarkeit ▼

Auf Lager
Sofort lieferbar

Marke ▼

metallkraft

Katalogverzeichnis ▼

Metallbearbeitungsmaschinen » Biegemaschinen »
Ringbiegemaschinen » Motorische Ringbiegemaschine

Bestellung ▼

Ab 1 Stück



Versandinformationen ▼

Verpackungsmaße		Gewichte		Versand	
Länge	950 mm	Bruttogewicht	230 kg	Versandart	Spedition
Breite	800 mm	Nettogewicht	230 kg	Inhalt	1 Stück
Höhe	1.350 mm				

Beschreibung ▼

- zum Rundbiegen von Vierkantmaterial
- stabile Konstruktion, am Boden fixierbar
- Antrieb der zwei unteren Walzen mittels Handkurbel
- Walzen gehärtet und geschliffen
- Wellen aus Stahl, gehärtet und geschliffen
- Zustellung über obere Walze

PRM 10 E

- motorische Ausführung
- horizontale und vertikale Arbeitsmöglichkeit
- kraftvoller 400Volt Motor
- Links-/Rechtslauf mittels Fußpedal

Lieferumfang ▼

- Standard Biegerollen
- mobiles Fußpedal für Links-Rechtslauf mit Notaus
- Richtrollen
- Unterbau

Technische Daten ▼

Abmessungen und Gewichte			
Länge (Produkt) ca.	700 mm	Breite/Tiefe (Produkt) ca.	700 mm
Höhe (Produkt) ca.	1400 mm	Gewicht (Netto) ca.	230 kg
Biegeleistungen Profil-Typ Standard			
Vierkantmaterial Abmessungen (Streckgrenze 24 kg/mm ²) [1]	20 mm	Vierkantmaterial min. Biege-Ø (Streckgrenze 24 kg/mm ²) [1]	500 mm
Vierkantmaterial Abmessungen (Streckgrenze 24 kg/mm ²) [2]	10 mm	Vierkantmaterial min. Biege-Ø (Streckgrenze 24 kg/mm ²) [2]	160 mm
Flachmaterial leichte Achse Abmessungen (Streckgrenze 24 kg/mm ²) [1]	50 x 10 mm	Flachmaterial leichte Achse min. Biege-Ø (Streckgrenze 24 kg/mm ²) [1]	400 mm
Flachmaterial leichte Achse Abmessungen (Streckgrenze 24 kg/mm ²) [2]	40 x 5 mm	Flachmaterial leichte Achse min. Biege-Ø (Streckgrenze 24 kg/mm ²) [2]	160 mm
Flachmaterial schwere Achse Abmessungen (Streckgrenze 24 kg/mm ²) [1]	30 x 10 mm	Flachmaterial schwere Achse min. Biege-Ø (Streckgrenze 24 kg/mm ²) [1]	500 mm
Flachmaterial schwere Achse Abmessungen (Streckgrenze 24 kg/mm ²) [2]	20 x 5 mm	Flachmaterial schwere Achse min. Biege-Ø (Streckgrenze 24 kg/mm ²) [2]	190 mm
T-Profil Steg oben Abmessungen (Streckgrenze 24 kg/mm ²) [1]	35 x 4,5 mm	T-Profil Steg oben min. Biege-Ø (Streckgrenze 24 kg/mm ²) [1]	600 mm
T-Profil Steg oben Abmessungen (Streckgrenze 24 kg/mm ²) [2]	30 x 4 mm	T-Profil Steg oben min. Biege-Ø (Streckgrenze 24 kg/mm ²) [2]	400 mm
Erläuterung zu T-Profil Steg oben	Zusätzliche Distanzscheiben evtl. erforderlich	T-Profil Steg außen Abmessungen (Streckgrenze 24 kg/mm ²) [1]	35 x 4,5 mm
T-Profil Steg außen min. Biege-Ø (Streckgrenze 24 kg/mm ²) [1]	600 mm	T-Profil Steg außen Abmessungen (Streckgrenze 24 kg/mm ²) [2]	30 x 4 mm
T-Profil Steg außen min. Biege-Ø (Streckgrenze 24 kg/mm ²) [2]	400 mm	T-Profil Steg innen Abmessungen (Streckgrenze 24 kg/mm ²) [1]	35 x 4,5 mm
T-Profil Steg innen min. Biege-Ø (Streckgrenze 24 kg/mm ²) [1]	600 mm	T-Profil Steg innen Abmessungen (Streckgrenze 24 kg/mm ²) [2]	30 x 4 mm
T-Profil Steg innen min. Biege-Ø (Streckgrenze 24 kg/mm ²) [2]	400 mm	UPN-Profil Schenkel außen Abmessungen (Streckgrenze 24 kg/mm ²) [1]	U40x20 mm
UPN-Profil Schenkel außen min. Biege-Ø (Streckgrenze 24 kg/mm ²) [1]	700 mm	UPN-Profil Schenkel außen Abmessungen (Streckgrenze 24 kg/mm ²) [2]	U30 mm
UPN-Profil Schenkel außen min. Biege-Ø (Streckgrenze 24 kg/mm ²) [2]	500 mm	UPN-Profil Schenkel innen Abmessungen (Streckgrenze 24 kg/mm ²) [1]	U40x20 mm
UPN-Profil Schenkel innen min. Biege-Ø (Streckgrenze 24 kg/mm ²) [1]	700 mm	UPN-Profil Schenkel innen Abmessungen (Streckgrenze 24 kg/mm ²) [2]	U30 mm
UPN-Profil Schenkel innen min. Biege-Ø (Streckgrenze 24 kg/mm ²) [2]	500 mm	Erläuterung zu Biegeleistungen Profil-Typ Standard	Die Leistungsangaben gelten für Material mit einer max. Streckgrenze von 24kg/mm ² . Biegeleistung bei VA: Faktor 0,7
Biegeleistungen Profil-Typ optional			

Quadratrohr Abmessungen (Streckgrenze 24 kg/mm²) [1]	30 x 2 mm	Quadratrohr min. Biege-Ø (Streckgrenze 24 kg/mm²) [1]	900 mm
Quadratrohr Abmessungen (Streckgrenze 24 kg/mm²) [2]	20 x 2 mm	Quadratrohr min. Biege-Ø (Streckgrenze 24 kg/mm²) [2]	600 mm
Rechteckrohr schwere Achse Abmessungen (Streckgrenze 24 kg/mm²) [1]	38 x 20 x 2 mm	Rechteckrohr schwere Achse min. Biege-Ø (Streckgrenze 24 kg/mm²) [1]	1000 mm
Rechteckrohr schwere Achse Abmessungen (Streckgrenze 24 kg/mm²) [2]	30 x 15 x 1,5 mm	Rechteckrohr schwere Achse min. Biege-Ø (Streckgrenze 24 kg/mm²) [2]	600 mm
Rundrohr Abmessungen (Streckgrenze 24 kg/mm²) [1]	25,4 x 2 mm	Rundrohr min. Biege-Ø (Streckgrenze 24 kg/mm²) [1]	800 mm
Rundrohr Abmessungen (Streckgrenze 24 kg/mm²) [2]	19,05 x 1,5 mm	Rundrohr min. Biege-Ø (Streckgrenze 24 kg/mm²) [2]	400 mm
Rundes Profil Abmessungen (Streckgrenze 24 kg/mm²) [1]	27 mm	Rundes Profil min. Biege-Ø (Streckgrenze 24 kg/mm²) [1]	500 mm
Rundes Profil Abmessungen (Streckgrenze 24 kg/mm²) [2]	17 mm	Rundes Profil min. Biege-Ø (Streckgrenze 24 kg/mm²) [2]	160 mm
gleichschenkliges Winkelprofil Schenkel außen Abmessungen (Streckgrenze 24 kg/mm²) [1]	35 x 35 x 4 mm	gleichschenkliges Winkelprofil Schenkel außen min. Biege-Ø (Streckgrenze 24 kg/mm²) [1]	800 mm
gleichschenkliges Winkelprofil Schenkel außen Abmessungen (Streckgrenze 24 kg/mm²) [2]	30 x 30 x 4 mm	gleichschenkliges Winkelprofil Schenkel außen min. Biege-Ø (Streckgrenze 24 kg/mm²) [2]	400 mm
gleichschenkliges Winkelprofil Schenkel innen Abmessungen (Streckgrenze 24 kg/mm²) [1]	35 x 35 x 4 mm	gleichschenkliges Winkelprofil Schenkel innen min. Biege-Ø (Streckgrenze 24 kg/mm²) [1]	800 mm
gleichschenkliges Winkelprofil Schenkel innen Abmessungen (Streckgrenze 24 kg/mm²) [2]	30 x 30 x 4 mm	gleichschenkliges Winkelprofil Schenkel innen min. Biege-Ø (Streckgrenze 24 kg/mm²) [2]	400 mm
Erläuterung zu Biegeleistungen Profil- Typ optional	Die Leistungsangaben gelten für Material mit einer max. Streckgrenze von 24kg/mm². Biegeleistung bei VA: Faktor 0,7		
Elektrische Daten			
Leistung Antriebsmotor	1,1 kW	Anschlussspannung	400 V
Phase(n)	3 Ph	Stromart	AC
Maschinendaten			
Wellendurchmesser oben	30 mm	Wellendurchmesser unten	30 mm
Walzendurchmesser oben	98 mm	Walzendurchmesser unten	118 mm
Geschwindigkeit	2.5 m/min		

Die angegebenen Preise sind freibleibend. Preisänderungen vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Gerichtsstand ist Bamberg. Als Erfüllungsort gilt Hallstadt als vereinbart.