

# Flexyflow



Combined sprayer/linear impregnator solution with roller conveyor system with width 250 mm working width. Equipped with nozzle application module with continuously recirculating product and no.1 wiping module with fan-powered blowers.

Possibility of replacing the impregnation module with a spraying module. Enables the uniform application of transparent and pigmented water-based impregnants and with the spraying module application of water- and solvent-based primers and top coats.

**Soluzione combinata Spruzzatrice/Impregnatrice lineare con sistema di trasporto a rulli con larghezza di lavoro 250 mm. Dotato di modulo di applicazione ad ugelli con prodotto in ricircolo continuo e di n.1 modulo wiping con soffiatori alimentati da ventilatore.**

Possibilità di sostituire al modulo di impregnazione un modulo di spruzzatura.

Consente l'applicazione uniforme di impregnanti trasparenti e pigmentati a base acqua e con il modulo di spruzzatura applicazione di fondi e finiture a base acqua e solvente.

## Flexyflow



- ✓ Application of impregnants, primers and finishes.
- ✓ Application uniformity
- ✓ Low costs
- ✓ Rapid maintenance operations
- ✓ Suitable in handling small batches

- ✓ Applicazione impregnanti, fondi e finiture.
- ✓ Uniformità applicativa
- ✓ Costi contenuti
- ✓ Rapide operazioni di manutenzione
- ✓ Adatta nella gestione di piccoli lotti



- ✓ Roller conveyance
- ✓ Dry filtration
- ✓ Flow-coating applications 15-25 m/min
- ✓ Spray applications 30-60 m/min

- ✓ Trasporto a rulli
- ✓ Filtrazione a secco
- ✓ Applicazioni flow-coating 15-25 m/min
- ✓ Applicazioni a spruzzo 30-60 m/min



- ✓ Width from 40 to 250 mm
- ✓ Minimum length 400 mm
- ✓ Thickness from 15 to 100 mm

- ✓ Larghezza da 40 a 250 mm
- ✓ Lunghezza minima 400 mm
- ✓ Spessore da 15 a 100 mm