


# SVILUPPO CARTA SPALMABILE E CARTONE PAPERWRAP AND CARDBOARD SIZE

Nel rispetto dei limiti indicati tra le caratteristiche tecniche, il prodotto è realizzabile se sono contemporaneamente verificate le condizioni sottostanti:

*In the complete respect of limits indicated in the technical specifications, the product is well done only when the following conditions are satisfied:*




## CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

MC92SB				MC92 DB				
SI International System of Units		IMPERIAL SYSTEM		SI International System of Units		IMPERIAL SYSTEM		
min	max	min	max	min	max	min	max	
<b>Sviluppo carta spalmabile / Paper wrap size</b>								
A	95 mm	610 mm	3 3/4"	24 1/64"	95 mm	610 mm	3 3/4"	24 1/64"
B	180 mm	850 mm	7 3/32"	33 15/32"	180 mm	850 mm	7 3/32"	33 15/32"
<b>Sviluppo cartone / Cardboard size</b>								
C		600 mm		23 5/8"	600 mm		23 5/8"	
D		800 mm		31 1/2"	800 mm		31 1/2"	

MC92SB				MC92 DB				
SI International System of Units		IMPERIAL SYSTEM		SI International System of Units		IMPERIAL SYSTEM		
min	max	min	max	min	max	min	max	
<b>Formato scatola non rivestito /</b>								
L <sup>(1)</sup>	83 mm	600 mm	3 17/64"	23 5/8"	83 mm	600 mm	3 17/64"	23 5/8"
W <sup>(1)</sup>	35 mm	400 mm	1 3/8"	15 3/4"	35 mm <sup>(2)</sup>	400 mm	1 15/64"	15 3/4"
H <sup>(1)</sup>	12 mm	130 mm	15/32"	5 5/128"	12 mm	150 mm	15/32"	5 29/32"
<b>Rimborco</b>								
R	7 mm	20 mm	9/32"	25/32"	7 mm	35 mm	9/32"	1 3/8"
<b>Grammatura carta splmabile</b>								
	80 g/m <sup>2</sup>	160 g/m <sup>2</sup>	80 g/m <sup>2</sup>	160 g/m <sup>2</sup>	80 g/m <sup>2</sup>	160 g/m <sup>2</sup>	80 g/m <sup>2</sup>	160 g/m <sup>2</sup>
<b>Spessore massimo cartone</b>								
t		3 mm		1/8"	3 mm		1/8"	
<b>Velocità di produzione</b>								
	40 cicli/min <sup>(3)</sup>		40 cycles/min <sup>(3)</sup>	38 cicli/min <sup>(3)</sup>		38 cycles/min <sup>(3)</sup>		
<b>Altezza pila carta</b>								
	300 mm		11 3/4"	300 mm		11 3/4"		
<b>Altezza pila cartone</b>								
	1000 mm		39 3/8"	1000 mm		39 3/8"		
<b>Potenza elettrica installata</b>								
	16,35 kW		21,92 hp	16,35 kW		21,92 hp		
<b>Capacità vaschetta colla</b>								
	65 l		14,3 gal <sub>UK</sub> / 17,17 gal <sub>US</sub>	65 l		14,3 gal <sub>UK</sub> / 17,17 gal <sub>US</sub>		
<b>Consumo max aria (5 atm)</b>								
	15 l/min <sup>(4)</sup>		3,30 gal <sub>UK</sub> / min <sup>(4)</sup> / 3,96 gal <sub>US</sub> / min <sup>(4)</sup> / 0,530 ft <sup>3</sup> / min <sup>(4)</sup>	15 l/min <sup>(4)</sup>		3,30 gal <sub>UK</sub> / min <sup>(4)</sup> / 3,96 gal <sub>US</sub> / min <sup>(4)</sup> / 0,530 ft <sup>3</sup> / min <sup>(4)</sup>		
<b>Peso macchina</b>								
	~5000 kg <sup>(5)</sup>		~11030 lb <sup>(5)</sup>	~5000 kg <sup>(5)</sup>		~11030 lb <sup>(5)</sup>		

Attenzione, questi dati possono essere aggiornati nel tempo e per questo è sempre opportuno riscontrare che coincidano con quelli relativi al medesimo impianto, riportati sul sito web [www.emmeci.it](http://www.emmeci.it). / Attention, these data may be updated and for this reason it is always appropriate verify that they coincide, for the same machine, with those contained on the web site [www.emmeci.it](http://www.emmeci.it). - Le caratteristiche tecniche e le informazioni qui riportate possono essere modificate/aggiornate senza preavviso. Al momento dell'acquisto del macchinario, verificare sempre che la revisione della scheda delle "Caratteristiche Tecniche" di cui si è in possesso sia corrispondente a quella pubblicata, in quel momento, sul sito web [www.emmeci.it](http://www.emmeci.it). / Technical specifications and informations herein may be changed/updated without any notice. When buying the machine, please always check that the revision of the "Technical Specifications" which you have corresponds to the one that is published, at that time, on the website [www.emmeci.it](http://www.emmeci.it).

# MC92 SB - DB



<sup>(1)</sup> Queste misure si intendono esterne. / These measures are external.

<sup>(2)</sup> Opzionale W<sub>min</sub> = 31,5 mm, 1 15/64". Con tale opzione si può raggiungere un L<sub>max</sub> interno di 80mm e un W<sub>min</sub> interno di 28mm<sup>(3)</sup>. / Optionale W<sub>min</sub> = 31,5 mm, 1 15/64". With this option it is possible to reach internal L<sub>max</sub> 80mm-3 5/32" and internal W<sub>min</sub> 28mm-1 7/64"<sup>(3)</sup>.

<sup>(3)</sup> La velocità di produzione massima ed i limiti di prodotto raggiungibili dipendono da diversi fattori tra cui: la tipologia e le caratteristiche dei materiali usati (carta, cartone e collante), la formazione del personale addetto, il formato del prodotto in lavorazione. / The maximum production speed and the reachable product limits depend upon various factor including: the type and specifications of the materials used (paper, cardboard and glue), personnel training and size of the product being processed.

<sup>(4)</sup> Tale valore aumenta di 150 l/min - 32,99 gal<sub>UK</sub>/min - 39,63 gal<sub>US</sub>/min - 5,297 ft<sup>3</sup>/min quando il soffiaggio della testina dell'incollatrice viene derivato dall'impianto di compressione e non dalla pompa vuoto-pressione della macchina. / This value increases of 150 l/min - 32,99 gal<sub>UK</sub>/min - 39,63 gal<sub>US</sub>/min - 5,297 ft<sup>3</sup>/min when the airflow of the gluer head unit comes from the compression plant and not from the pressurevacuum pump of the gluer.

<sup>(5)</sup> A questi pesi si devono aggiungere anche i pesi di varia componentistica come ad esempio il mescolatore/riscaldatore del collante, il traliccio e gli aspiratori del nastro di trasporto, le pedane previste. Il peso aggiuntivo è compreso all'incirca tra 650-800 kg. / To these weights it is necessary to add the weights of various components like the glue tank, the conveyor belt lattice and aspirators, the footboards. The weight to be added is embraced about between 650-800 kg / 1435-1765 lb.

MC92 SB-DB / Rev. 00 / 03.2020

Per accessori opzionali visitare il sito web oppure contattare l'azienda ai recapiti indicati sul sito. [www.emmeci.it](http://www.emmeci.it) / For optional accessories visit the website or contact the company at the addresses listed on the site. [www.emmeci.it](http://www.emmeci.it)