



HDB – Tromle bundvarmere

Dette er den mest robuste af alle tromlevarmere og dermed er HDB ideel til varmeløsninger i de hårdeste industrielle miljøer.

HDB tromle bundvarmeren er fremstillet af 2mm stål for ekstra stivhed på ujævne overflader, og med koniske kanter til sikker positionering. Den er designet til at smelte eller reducere viskositeten af sæbe, fedt, voks, lakker og olie baserede medier. Dens stabile konstruktion udgør en sikkert base for 200L standard ståltromler, der via optimal kontakt med bunden af tromlen, effektuerer en jævn og termisk effektiv varmedeling.

Tromle bundvarmeren kan med fordel kombineres med HSSD silikone varmemåte og /eller med HIJD isoleringsjakker eller HSD varmetæpper. Det vil sikre en hurtig og jævn fordelt varme med optimal energi forbrug.

Designet er beskyttet af en højtemperatur coating. Temperaturen kan justeres via en termostaten, der også har en diode indikator der angiver at den er aktiv. Varmen generes fra en silikoneisoleret etchfoil varmemåte, der er beskyttet af en elastisk højtryksbelægning og isoleret med 50mm glasflet isolering.

Specifikationer

Velegnet til 200L metal tromler og aggressive opvarmnings opgaver

Robust stålkonstruktion


IP40

Dim: 70mm høj, Ø600mm bund og Ø500mm for beholder

Termostat enhed: højde 105mm, fremspring 280mm

Termostat 0-150°C

2m armeret forsynings kabel



Handing ApS™
Nordkranvej 5-9, Vassingerød
DK - 3540 Lyngø
Tel.: +45 48160166
www.handing.dk

Tromle bundvarmer HDB

Dette dokument er vejledende.
Der tages forbehold for fejl.
This document is only guiding.
We make reservation for possible errors.
Copyright © By Handing ApS. All Rights Reserved.

Alle mål i mm.
All measures in mm.

Lager nr. /TN

D1197