



PIOVESAN
s.n.c.

**RIPARAZIONI e VENDITA
CARRELLI ELEVATORI**

**ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ ALLA "LEGISLAZIONE PREVIGENTE"
(art.11 del D.P.R. 459 del 24.07.1996)**

**Idoneità alla sicurezza e condizioni d'impiego D.P.R. 547/55 - Dir. 95/63 - D.Lgs 359/99
Dir. 89/655/CEE - D. Igs. 626/94 -D.L. 304/91**

Il sottoscritto PIOVESAN MARIO titolare della ditta "PIOVESAN SNC-
con sede in via S. DANIELE 32 MUSSOLETE VI

DICHIARA

Che la "macchina carrello elevatore" usato: tipo: OM mod.: E 40N
N° serie: F14008K00007

ATTESTA CHE

La sopracitata "macchina" già in servizio in territorio della comunità Europea alla data del 21.09.1996 nelle attuali condizioni e con le attuali dotazioni accessorie:

1. Non ha subito modifiche costruttive se non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione;
2. Non sono variate le modalità di utilizzo previste originariamente dal costruttore;
3. Non è stata revisionata o ricondizionata al di fuori della U.E. (CEE).

In particolare dichiara che la macchina è conforme alla legislazione previdente applicabile alla data di entrata in vigore del D.P.R. 459/96.

Sarà comunque dovere e compito dell'utilizzatore della macchina, inserire la stessa nella valutazione di rischio globale dell'azienda, far controllare e manutenzionare da personale qualificato la macchina minimo ogni 3 mesi (ai sensi dell'art.4 del D.L. 626/94).

In Fede

X

LA.CO.ME.TA. SRL semplificata

Sede Legale: Via Cavour, 57/4
35018 San Martino Lupat (PD)
Unità Locale: Via S. Giuseppe, 1
36067 Mussolente (VI)
P.IVA e C.F. 05039130280

Casoni di Mussolente (VI) - Via San Daniele, 32 - Tel./Fax 0424 574032 - Abit. 0423 567325

ALLEGATO: A

CARRELLO ELEVATORE

Marca: OM modello: E 40 N matricola: F14008K00097
 Portata nominale max kg: 4000 baricentro: 500 alzata mm: 4000

Ruote anteriori con gomme: SE 250/15-

Ruote posteriori con gomme: SE 21x8-9-

Elenco dotazione dispositivi di sicurezza:

- 1) tetto di protezione costruito in robusto acciaio fissato alla carrozzeria
- 2) riparo leve in acciaio fissato alla carrozzeria
- 3) rete in acciaio maglia mm 75 x 13 x 2,5 fissata al montante (rete antighigliottinamento)
- 4) riparo in lamiera di acciaio antischiacciamento piedi posto sopra i martinetti brandeggi montante di sollevamento
- 5) materiale antisdrucciolo fissato alla carrozzeria sotto i piedi del carrellista
- 6) tabelle metalliche identificativa e di portata con scritta indelebile fissate sulla carrozzeria del carrello elevatore
- 7) tabelle con riportate istruzioni principali di manovra
- 8) tabelle azionamento comandi principali su cruscotto
- 9) tabelle simbologia - divieto di sosta sotto e sopra le forche - antischiacciamento - ecc fissate sul montante
- 10) valvola di non ritorno installata sul martinetto di sollevamento
- 11) spina generale con maniglia estraibile installata in prossimità della batteria
- 12) manuale d'uso e manutenzione da far consultare all'operatore
- 13) cicala sonora azionata direttamente con inserimento retromarcia
- 14) dispositivo che scoraggia l'avanzamento del carrello senza uomo a bordo (microinterruttore sedile)
- 15) lampeggiante
- 16) maniglia fissata sul tettuccio per presa saliscendi operatore e una per aprire e chiudere il cofano
- 17) a cofano aperto un fermo che impedisca la chiusura accidentale
- 18) riparo catene adeguato per evitare la fuori uscita dalla sede
- 19) fermo laterale allo scudo porta forche per evitare la fuori uscita dalla sede
- 20) fermo meccanico che ancori la batteria alla carrozzeria
- 21) cinture di sicurezza
- 22) adeguati ganci che fissino il cofano alla batteria
- 23) clacson
- 24) limitatore di portata tarato e contrassegnato con vernice rossa indelebile sul quale è vietata assolutamente la manomissione
- 25) dispositivo di arresto a chiave (obbligatorio per i carrelli termici)
- 26) protezione tubo di scarico (obbligatorio pr i carrelli termici)
- 27) frenatura efficiente è obbligatorio verificarla
- 28) freno a mano è obbligatorio verificarne la perfetta efficienza

Sarà comunque dovere e compito dell'utilizzatore della macchina, inserire la stessa nella valutazione di rischio globale dell'azienda, far controllare e manutentionare da personale qualificato la macchina minimo ogni tre mesi (ai sensi dell'art. 4 del D.L. 626/94)

Il sottoscritto TRENTO ANTONIA titolare/legale rappresentante della ditta LA.CO.ME.TA. S.R.L.
 avente sede in via SAN GIUSEPPE 1 località MUSSOLENTE (VI)
 dichiara di aver preso possesso del carrello elevatore di cui sopra descritto, e di aver verificato la completezza e l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e la rispondenza all'elenco soprariportato.

Data 19/11/19

Firma per accettazione:

LA.CO.ME.TA. S.R.L. semplificata
 Sede Legale: Via Gavour, 574
 35018 San Martino di Lupatari (PD)
 Unità Locale: Via S. Giuseppe, 1
 36065 Mussolente (VI)
 P.IVA e C.F. 05039130280