

Una nueva generación de restregadoras de alto rendimiento

– productividad óptima y resultados consistentes



Una solución más cómoda para una limpieza de pisos rápida, fácil y eficaz

Las restregadoras empujadas por operador VIPER AS6690T/AS7690T/AS7190TO priorizan un rendimiento inteligente, un diseño sencillo y un fácil funcionamiento para limpiar espacios de tamaño medio a grande. Los modelos AS6690T y AS7690T están equipados con cubiertas de doble cepillo para una limpieza rápida y eficaz, mientras que el modelo AS7190TO utiliza una cubierta de restregado orbital para limpieza de pisos multidireccional intensiva.

Ambos modelos constituyen una solución ideal para responsables de instalaciones y contratistas de limpieza que necesitan resultados impresionantes en zonas de suelo duro, tanto si se trata de limpieza rutinaria como de tipo industrial o eliminación de marcas (versión orbital).

Entre las características principales se incluyen:

- Modo Eco que amplía en gran medida el tiempo de funcionamiento de la batería para aumentar la productividad.
- Modo silencioso que permite la limpieza en zonas sensibles al ruido y es ideal para la limpieza durante el día.
- Icono de modo de eliminación de marcas que permite eliminar marcas del suelo sin productos químicos (sólo AS7190TO).
- Accionamiento de tracción para aumentar la productividad y reducir la fatiga del operador.
- Diseño que permite satisfacer los requisitos de mantenimiento diario sin herramientas de un modo rápido y cómodo.



Tecnología orbital para limpieza multidireccional de pisos o eliminación de marcas (AS7190TO)



Panel de control intuitivo con pantalla LCD de serie en todos los modelos (se muestran AS6690T/AS7690T)



Gran depósito de recuperación y bandeja de residuos estándar para una limpieza rápida y exhaustiva

Especificaciones técnicas

Descripción	AS6690T	AS7690T	AS7190TO
Ancho de limpieza	66 cm (26")	76 cm (30")	71 cm (28")
Tamaño del depósito de solución/tanque de recuperación	85/90 l (22/24 gal)		
Nivel de presión acústica (modo normal/silencioso)	69 ± 3 dB (A) / 65 ± 3 dB (A)		
Productividad teórica (máx.)	2.638 m²/h (28.400 ft²/h)	3.038 m²/h (32.700 ft²/h)	2.266 m²/h (24.400 ft²/h)
Tiempo de funcionamiento estimado	Hasta 4 horas		
Diámetro del cepillo/placa	2 x 33 cm (2 x 13")	2 x 38 cm (2 x 15")	71 x 35,5 cm (28 x 14")
Presión del cepillo/placa	71/90/108 libras	77/95/112 libras	93/120/143 libras
Velocidad del cepillo (normal / ECO)	200 / 160 rpm		2.200 / 1.600 rpm
Potencia del motor del cepillo	2 x 500 W / 2 x 0,66 hp		750 W / 1,0 hp
Potencia del motor de accionamiento	250 W / 0,33 hp		350 W / 0,47 hp
Potencia del motor de aspiración	500 W / 0,66 hp		
Capacidad de vacío	60" / 150 cm de H ₂ O		
Ancho de la escobilla de goma	83 cm (33")	95 cm (38")	
Tamaño de la máquina (L x An x Al)	149 x 73 x 102 cm (59 x 29 x 40 pulg)	155 x 83 x 102 cm (61 x 33 x 40 pulg)	149 x 75 x 102 cm (59 x 30 x 40 pulg)
Peso de envío (sin baterías)	202 kg (444 lb)	205 kg (451 lb)	215 kg (473 lb)
Peso bruto (con baterías y depósito lleno)	347 kg (765 lb)	350 kg (772 lb)	360 kg (794 lb)

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Nilfisk, Inc.
9435 Winnetka Ave. North
Brooklyn Park, MN 55445. USA.
www.nilfisk.us
Teléfono: 800-214-7700
Fax: 800-989-6566

Nilfisk Canada Co.
240 Superior Boulevard
Mississauga, ON, Canada L5T 2L2
www.nilfisk.ca
Teléfono: 800-668-8400
Fax: 800-263-5111

© 2021 Nilfisk, Inc. Form L3494V5_0621

Pregunta por Viper con Baterías TPPL

- 3 años de garantía
- Recarga rápida de 2 horas

Accesorios estándar:

- Actuador de placa (versión de disco)
- Faldón de cubierta de cepillos (versión de disco)
- Bandeja de residuos/depósito de recuperación
- Láminas de la escobilla de goma delantera y trasera de Linatex
- Cargador a bordo (paquetes de baterías HUMEDAS)
- Cargador de estante (paquetes de baterías AGM)

