

Ultimaxx 1900 mit Walzbrsten-Deck

Vorbereitung



1 Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn die Batterien vollständig geladen sind.



2 Öffnen Sie den Deckel der Maschine.



3 Tank mit Wasser befüllen



4 Chemikalien manuell dosieren



5 oder mit IntelliDose +



6 Walzbrsten einsetzen



7 Saugbalken montieren und mit dem Absaugschlauch verbinden



8 Starten Sie die Maschine durch Drücken des NFC-Schlüssels



9 Absenken der Brüsteneinheit durch Betätigung des Fußpedals oder automatisch per EBU



10 Fußpedal erheben, um den Saugbalken zu senken




11 Absaugung und Brsten starten, Wassermenge wählen



12 Verwenden Sie die Steuerelemente, um die Reinigung zu starten

Wartung



13 Brüsteneinheit anheben (manuell oder automatisch per EBU)



14 Saugbalken anheben



15 Den Tank entleeren



16 Saugbalken abnehmen und unter fließendem Wasser reinigen, trocknen lassen



17 Filter prüfen und mit Wasser ausspülen



18 Brsten entfernen, unter fließendem Wasser reinigen, trocknen lassen



19 Kehrgutbehälter und Reinigungsmittelverteiler entleeren und reinigen



20 Filter entfernen



21 Grobfilter entleeren und mit Wasser ausspülen



22 Frischwasser-Filter prüfen und mit Wasser ausspülen



23 Maschine mit geöffnetem Deckel lagern



24 Maschine bei Bedarf aufladen

ACHTUNG!

Benutzen Sie die Maschine nicht, bevor Sie die Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben!