

TELAIO JACQUARD PER NASTRI RIGIDI ED ELASTICI

Serie YTB-C



Modello	Larghezza telaio in mm.	No. di corde per campo							
		192	256	320	384	480	560	640	768
2/110	430	•	•			•	•	•	•
2/160	560							•	•
4/65	560 - 580	•	•	•	•	•	•		
4/80	610	•	•			•	•	•	•
4/110	860							•	•
6/45	580		•	•					
6/55	610	•	•		•	•	•		
6/80	860						•	•	•
8/27	580	•							
8/30	610	•	•						
8/45	730	•	•	•	•				
8/55	860	•	•	•	•	•	•		
10/30	730	•	•						
10/45	860	•	•	•	•				
Velocità	800 – 1000 rpm								
Potenza motore	2 Hp								
Numero di quadri	2 – 8								
Sistema di tessitura	Normale								
Densità	3,5 – 36,7 trame/cm								
Cantra	27 posizioni								
Dispositivi aggiuntivi	Alimentatore gomma								
	Tramatore doppio								
	Cantra 36 posizioni								
	Subbi								
Comando elettronico tramite PLC per la variazione della velocità e della densità della trama									

2 Emme s.r.l.s.

Via A. Meucci, 95 – 50041 Calenzano (Fi) – Italy Tel. +39 055 003 0089 – Mobile +39 3240885 658
e-mail sales@2emmeitaly.it