



GRUPO DE CARGA HC1/HD5/B3		2120-K4
Tipo		
DATOS TÉCNICOS		
Momento de carga	tm	18,6
Alcance hidráulico	m	12,5
Momento de giro	kgm	
Ángulo de giro	°	
Presión de trabajo	bar	
Peso	kg	2180
Peso de estabilizadores estándar	kg	
Caudal de la bomba	l/min	
Capacidad del tanque hidráulico	l	
La potencia absorbida	kW	
GEOMETRÍA		
Altura sobre el chasis, posición de transporte	mm	
Anchura grúa plegada	mm	
Longitud sin válvulas extra	mm	885
Altura de gancho a 1 m de la columna	m	2,6
Sistema de biela doble Power Plus		
Inclinación superior a la horizontal en la grúa	°	
Inclinación superior a la horizontal en el Fly-Jib	°	20
VERSIÓN		
Control remoto por radio de la grúa		
Manejo manual de las funciones de las patas estabilizadoras		
Unidad de mando con InfoCenter de HMF		
Unidad de mando con palancas en línea (L) o mando en cruz (J)		
Mando elevado con soporte para el control remoto por radio		
Asiento elevado en la columna con sujetador para la unidad de mando		
MANEJO		
Sistema de seguridad RCL 5300		
Distribuidor proporcional del tipo (-d) para control remoto por radio		
Mando doble de las funciones de las patas estabilizadoras (grúa)		
Sistema de adaptación de velocidad electr. HDL-d		
OPCIONES: EQUIPO HIDRÁULICO		2120-K4
Refrigerador de aceite		
Fly-Jib 350 con 3 ó 4 extensiones hidráulicas		
Fly-Jib 600 con 3 ó 4 extensiones hidráulicas		Opción
Cabrestante hidráulico de 1500 o 2500 kg en la grúa		
Cabrestante hidráulico de 1500 o 2500 kg sobre el Fly-Jib		Opción
Funciones de las patas estabilizadoras manejadas por control remoto por radio		
Sistema de válvulas extra en cadenas de latiguillos		Opción
Válvulas extra en enrollatubos en las extensiones		Opción
Válvulas extra en enrollatubos externos		
Tanque hidráulico de 90 l montado en la grúa		
OTROS TIPOS DE EQUIPO		2120-K4 2120-K5
Número de prolongas manuales		3
Proyector en la grúa		
Proyector en el Fly-Jib		Opción
1 ó 2 válvulas extra en el Fly-Jib en enrollatubos		Opción



Fly-Jib

HMF ofrece varios tipos de Fly-Jib que se pueden equipar con p.ej. cabrestante hidráulico o válvulas extra.



Pata estabilizadora abatible de 180°

Pata estabilizadora abatible hidráulicamente de 180°. Con o sin control remoto por radio.



InfoCenter de HMF

El InfoCenter de HMF continuamente informa al operario sobre el estado y la carga actual de la grúa.



El sistema de bielas doble Power Plus

El sistema de bielas doble Power Plus de HMF eleva excelentemente en largo alcance, en la altura y cargas pesadas.



Color y brillo - año tras año

En HMF no transigimos con el tratamiento superficial. Esto lo conseguimos con el tratamiento preliminar ZetaCoat de HMF, seguido por la pintura en polvo EQC que asegura la resistencia contra la corrosión. Garantizamos la más alta calidad de la superficie que se puede imaginar y no se descolora ni se daña.



Válvulas extra con variación

La tubería bien conocida hasta la punta de brazo es que se llevan 1 ó 2 válvulas extra en cadenas portatigüillos robustas delante del sistema de extensiones. Si se requiere una protección más eficaz de los latiguillos, se pueden llevar 1 ó 2 válvulas extra en tubería interna, lo que ofrece la máxima protección a los latiguillos. En grúas con más de 6 extensiones hidráulicas o con un alcance de más de 17 metros, se llevan las válvulas extra en enrollatubos externos efectivos de accionamiento suave.



EVS - sistema de control de estabilidad activo

El sistema de control de estabilidad EVS de HMF (solicitado de patente) considera continuamente la carga actual del vehículo, de modo que la grúa y el camión están en equilibrio perfecto. El sistema EVS registra e incluye el peso de la carga en el peso propio del camión, lo que significa que se obtiene un área de trabajo más grande con carga en la carrocería. Así, el sistema EVS ofrece seguridad óptima y una capacidad de carga aumentada.



Control remoto por radio de HMF

El control remoto por radio de HMF forma parte de un sistema de seguridad y de manejo único (TCC - Total Crane Control) y ofrece todas las ventajas y posibilidades al operario para el manejo por control remoto de radio de las funciones de grúa y de seguridad importantes en el sistema RCL de HMF. Independiente de un lugar de manejo fijo, es posible realizar muchas operaciones, además del manejo de la grúa.



- power to lift

■

■

■

■

■

■

■

■

■




■

■

■

7008833-02

Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones



▼ Capacidad de elevación sin prolongas manuales
▽ Capacidad de elevación con prolongas manuales



- power to lift