

GROENEWEGEN MACHINES B.V.

TIELSEWEG 23

2994 LG BARENDRECHT – HOLLAND

INDUSTRIETERREIN VAANPARK 4

TELEFOON: +31-(0)180-417777

FAX: +31-(0)180-417655

BTW NR: NL0026.30.965.B01

POSTBANK: 708060

ABN-AMRO: 47.98.25.440

HANDELSREGISTER ROTTERDAM:NR: 24106996

WEBSITE: WWW.GROENEWEGENMACHINES.NL

E-MAIL: INFO@GROENEWEGENMACHINES.NL

Gromatic

CENTERDRAAIBANK GROMATIC 800-3000



➤ Capaciteit

Max. draaidiameter over bed	800 mm
Max. draaidiameter over slede	560 mm
Max. draaidiameter in zak	1100x 340 mm

➤ Spindelkast

Spindel doorlaat	105 mm
Spindelneus afmeting	120 mm
Spindelneus type	D type flange connected
Toerental hoofdspil	18 stuks 6-800 omw/min
Max. vermogen hoofdspindel	4140N.m (15 kw motor)
Opname centerbus	Mk 6
Verhouding centerbus hoofdspil	1:1/1:5

➤ Center

Pinole diameter	100 mm
Opname boorpinole	Mk 5
Max. verplaatsing boorpinole	300 mm

➤ Specificaties, afmetingen, gewicht

Centerlengte	3.000 mm.
Maximale draailengte	2.850 mm
Afmetingen	5.160 X 1.943 X 1.635 mm
Gewicht	5.500 kg

➤ Standaard accessoires:

2 x vast center mk 5, centerbus, zelfcentrerende 3-klawwplaat 320 mm, onafhankelijke 4-klawwplaat 800 mm, snelwisselhouder met 4 houders, vaste bril 25-200 mm, meelopende bril 20-100 mm, digitale uitlezing 2 assen, conusdraai-inrichting, meedraaiend center mk5, extra grote vaste bril 200-400 mm en een set hulpgereedschap.

➤ Voedingen en draadsnijden

Langsvoeding	64 stuks 0.1-24.3
Dwarsvoeding	64 stuks 0.005-12
Gangen draadspindel	12
Metrische draad	50 stuks 1-240 mm
Inch draad	43 stuks 14-1.19 T.P.I
Modulair draad	53 stuks 0.5-120m
Diametraal pitch draad	42 stuks 30-1/8D.P

➤ Verplaatsingen

Max. verplaatsing beitelsupport	240 mm
Max. verplaatsing dwarsslede	500 mm
Ijlgang langsverplaatsing	4 m/min
Ijlgang dwarsverplaatsing	2 m/min

➤ Motor

Hoofdmotor	11 kw
Ijlgangmotor	1.1 kw
Koelpompmotor	0.125 kw

