

4. TECHNISCHE DATEN

Anschlusswerte:	Motoren:	Schleifmotor	0,75	KW
		Antriebsmotor	0,30	KW
		Mot. Höhenverstellung	0,37	KW
		Mot. Zustellung	0,11	KW

nur für Nassschliffmaschine SBW:

Kühlwasserpumpe	0,21	KW
Nebelabsaugung	0,75	KW

nur für Trockenschliffmaschine SBT:

Staubventilator	0,18	KW
-----------------	------	----

Bearbeitungsdaten:	Zahnhöhe	6	-	25	mm
	Zahnteilung	25	-	60	mm
	Spanwinkel	5°	-	35°	
	Blattbreite	60	-	350	mm
	Blattlängen	6200 - 9500 oder 8500 - 12000 mm			

Vorschubgeschwindigkeit: 20 - 40 Zähne pro Minute, stufenlos mit Variator
Frequenzumformer: 4 Geschwindigkeiten frei programmierbar: 4 - 24 Zähne pro Minute

Schleifscheibendurchmesser: (zu Schleifscheiben siehe auch Kapitel 7, Zubehör)
 Korrund max. 250 mm
 Borazon 200 und 250 mm

Schleifscheibenbohrung: 25 mm

Schleifscheibenbreiten: 6 / 10 / 12 / 13 mm

Drehzahl der Schleifwelle: 2600 U / Min
 mit Frequenzumformer stufenlos verstellbar

Nettogewicht der Maschine:

SBW : ohne Blattauflage 875 kg
 mit Blattauflage 920 kg

SBT : ohne Blattauflage 490 kg
 mit Blattauflage 535 kg

Vorschub: von rechts nach links oder
 von links nach rechts

Höhe der Maschine: SBW 1680 mm SBT 1540 mm

Volumen der seemässigen Verpackung: ca. 4,5 m³
 Konstruktionsänderungen vorbehalten !